

ماسک سوپاپدار کلاس FFP3 برند 3MAX

www.ppergonomics.com

شرکت رائیکا

مشاوره و فروش تجهیزات حفاظت فردی

راهنمای انتخاب ماسک تنفسی محافظ ذرات			
FFP3	FFP2	FFP1	
حفاظت در برابر آئروسل های جامد و مایع سمی	حفاظت در برابر ذرات با سمیت کم یا آئروسل های مایع و جامد محرک	حفاظت در برابر ذرات غیر سمی و آئروسل های آب پایه	حفاظت
سنباده ریزی چوب سخت، آغشته کردن چوب با مایه های مانند مس، کروم و آرسنیک، سنباده ریزی سیمان	سنباده ریزی چوب نرم، مواد کامپوزیتی، گچ کاری، سنگ ریزی، دریل کاری فازات، جوشکاری	حمل و نقل سنگ، شن، سیمان، آرد و ...	کاربردها
آرست (بدون مدل و جایابی)، آفت کشها، مواد دارویی و بیولوژیکی، کروم، آهنک، سرب و ...	فایبرگلاس، الیاف معدنی، ذرات و گرد و غبار ذغال سنگ، آفت کشها و ...	آرد، آهنک، گرفت بنه، گرد و غبار سیمان و ...	مواد
79%	79%	78%	حداقل میزان فیلتراسیون
7%	8%	7%	میزان کلی نشتی ماسک
50 x TLV	12,5 x TLV	4,5 x TLV	فاکتور حفاظتی اسمی (NPF)
20 x TLV	10 x TLV	4 x TLV	فاکتور حفاظتی تصحیح شده (APV)

مشخصات محصول:

- ماسک تاشو با لایه ذغال اکتیو اصلی جهت محافظت مطلوب در برابر ذرات با قطر کمتر از ۰.۶ میکرون
- کلاس FFP3 با قابلیت فیلتراسیون ۹۹%
- دارای سوپاپ استنشاقی جهت جلوگیری از افزایش فشار، دما و رطوبت در داخل ماسک
- دارای کش قابل تنظیم برای فیکس شدن ماسک روی صورت
- دارای استاندارد EN149:2001

